



CYKLON Kontakt sprej

CYKLON Kontakt sprej obsahuje účinnou látku, která výborně čistí a zlepšuje intenzitu kontaktu. Použitím se dosáhne i redukce vlhkosti. Toto zabrání vzniku nechtěných povrchových proudů a zredukuje náchylnost na výpadek elektrických zařízení. CYKLON Kontakt sprej působí dlouhodobě a má mnohostranné použití.

Oblasti použití :

CYKLON Kontakt sprej zabraňuje vzniku povrchových proudů a oxidaci, odstraňuje spečení, zabraňuje vlhkosti a tím zajišťuje optimální intenzitu kontaktu při mnoha elektrických zařízeních. Používá se např. na ochranu kontaktů alternátorů, rozdělovačů, zapalovacích svíček, snížení tření přepínačů el. motorů, stykačů, relé a vypínačů. Použitím CYKLON Kontakt spreje se redukuje ztráty napětí a několikanásobně se prodlouží životnost kontaktů.

Vlastnosti produktu:

- zabraňuje vlhkosti - trvale
- zabraňuje oxidaci
- rozpouští spečení kontaktů
- zabraňuje vzniku povrchových proudů
- odstraňuje odpor v kontaktech
- redukuje ztráty napětí
- prodlužuje životnost mechanických kontaktů

Informace o zpracování:

Ošetření podkladu: Ošetřované části by měly být očištěny od hrubé špíny. Na silně zoxidovaných částech by měly být tyto mechanicky odstraněny.

Použití:

Nádobu silně protřepat. Ze vzdálenosti cca. 20 - 30 cm nanést v tenké vrstvě na elektrické kontakty, na spínač a pod. a nechat působit několik minut.

Pozor: Nenanášet na motorovou cívku a těsnění - ředí pryskyřice.

Technické údaje o produktu:

Technické vlastnosti

Požadovaná hodnota-teplotní rozmezí -30 ° C až + 90 ° C

Báze čistič, směs rozpouštědel Pohonná látka Propan / Butan

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.