



CYKLON - Ochrana dutin

CYKLON sprej na ochranu dutin je viskózní tekutá ochrana proti korozi, speciálně určená pro trvalé konzervační práce v automobilovém průmyslu a v mnoha jiných odvětvích, kde je potřebná trvalá ochrana dutin. Použitím CYKLON Ochrany dutin se zabrání zrezivění vnitřku dutiny.

Oblast použití :

- Automobily a užitková vozidla - stabilizace dutin, např. dveří, prahů, částí podvozku, kapoty, ocelové části paraboly světlidla, atd. Doporučujeme aplikovat každé 2 - 3 roky.
- Strojírenský průmysl - obecná ochrana proti korozi, na trvanlivou konzervaci, konzervace spojů, čepů, ocelových dílů zemědělských a stavebních strojů atd.

Vlastnosti produktu:

- dobrá přilnavost
- pro velkou elasticitu nevznikají trhliny při pohybech materiálu vlivem teplot
- dobrá odolnost vůči slané vodě.
- vysoká těkavost, i malé koroze jsou stabilizované.
- omezuje a brání působení vlhkosti
- dobrá odolnost vůči teplotě
- proniká do usazenin rzi a izoluje jejich

Informace o zpracování :

Ošetření podkladu: Podklad by měl být suchý, bez prachu a mastnot. Optimální teplota na ošetření je 5 - 25 ° C.

Použití: Nádobu při pokojové teplotě silně protřepat (minimálně 2 min. Od slyšitelných nárazů kuliček na míchání). Nanést ve více vrstvách na konzervované plochy resp. na dutiny.

Technické údaje/vlastnosti:

Barva - nažloutlá

báze - voskovitá

Odolnost vůči teplotě - až do cca. 80 ° C

Stálost při skladování - 2 roky při správném skladování

Výrobek je určen pro **PROFESIONÁLNÍ použití**. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejruznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.