

TECHNICKÝ LIST KERAMICKÁ PASTA

CYKLON Keramická pasta slouží pro mazání velmi namáhaných kluzných ploch všeho druhu. Použití je zejména při mazání součástí pohybující se malou rychlostí nebo při kmitavých pohybech nebo pro mazání šroubových a zasouvaných spojů. Produkt je možné použít i k odělení tepelně namáhaných spojů. Chrání součástky proti korozi.

Návod na použití:

CYKLON Keramickou pastu sprej nejdříve řádně protřepte a nastříkejte na čistý povrch mazané součástky. V případě potřeby nástřik můžete opakovat dle potřeby.

Vlastnosti produktu

- zabraňuje hluku
- velmi dobrá odolnost vůči tlaku
- zabraňuje připečení a zadření vysoce zatížených částí
- má velmi dobrý dlouhodobý mazací efekt i při působení teplé páry
- zabraňuje korozi
- bezkovový
- odolný vůči slané vodě, kyselinám a louhům
- Odolné vůči teplotě do +1400 °C.
- vhodná i pro brzdové systémy ABS
- redukuje otěr

Informace o zpracování :

Ošetření podkladu:

Podklad by měl být suchý a čistý a odstraněné staré mazivo

Použití:

Nádobu silně protřepte a to minimálně cca. 2 min až uslyšíte tlukot míchacích kuliček
Ze vzdálenosti cca. 20 - 30 cm cíleně naneste na ošetřovanou část.

Technické data

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Barva	Bělavá
Teplotní rozmezí	-40°C do +1400°C
Test na odolnost vůči soli	po 500 hod. bez známek koroze
Báze	keramický prášek, syntetický olej a různé aditiva
Stálost při skladování	2 roky při správném skladování
Hustota	ca. 1,65 kg/L