

TECHNICKÝ LIST

UNIVERSÁLNÍ MAZACÍ OLEJ-SPREJ

CYKLON Mazací olej-sprej je průsvitné mazivo s dobrou přilnavostí se širokým průmyslovým, použitím v teplotním rozmezí od -30°C do $+200^{\circ}\text{C}$. Předností je transparentní barva, čímž se zabrání viditelnosti nanesené vrstvy maziva.

Optimální těkavost zajistí mazání i hůře přístupných míst.

Oblasti použití

CYKLON Mazací olej-sprej lze použít v následujících oblastech.

- Mazání řetězů při normální teplotě a vysokých teplotách do $+200^{\circ}\text{C}$.
- Jako mazadlo a ochrana proti korozi na lana, vřetena, cylindry a jiné pohonné agregáty.
- u motorových vozidel na spojky a brzdy, klouby, na závěsy dveří a kloubové závěsy, na pérovací jednotky, zámky, pedály, posuvné střechy, boudy, teleskopické antény atd.

Obecně je možné CYKLON Mazací olej- sprej použít jako mazadlo na části až do 200°C , kde se vyžaduje přilnavý dlouhodobý mazací efekt.

Vlastnosti produktu

- neobyčejně vysoká přilnavost a tím dlouhodobý efekt.
- obsahuje aditiva proti korozi a otěru
- dobré vlastnosti při vysokém tlakovém namáhání
- nepatrné hodnoty při zkoušce na poškrábání a otěr
- velmi dobrá těkavost a penetrabilita
- chrání před oxidací a korozí.
- vhodný i na ozubená kola a řetězy (i na O-řetězy)
- vodě odolné

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad by měl být suchý, bez prachu, staré mazivo by mělo být odstraněno.

Použití:

Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min). Ze vzdálenosti ca. 20 - 30 cm nastříkat.

Technické data

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Teplotní rozmezí	-30°C do $+200^{\circ}\text{C}$
Báze	vysoký viskozitní index, spec.olej s příměsí polymérů a různých aditiv. účinná látka je bez chlorovaných a halogenizovaných rozpouštědel
Pohonná látka	Proban/Butan