

TECHNICKÝ LIST

METALICKÁ BARVA(hliník,mosaz,měď,nerez,zlatá)

CYKLON Lak kovový se skládá z kovového pigmentu a speciálního pojiva ..
CYKLON Lak kovový je rychleschnoucí a odolný proti otěru.
Nátěr z kovového laku má dvě zásadní přednosti:

- a. Spec. barevný tón v žádané barvě toho kterého kovu (např. na zdokonalení práce)
- b. Velmi dobrá ochrana proti korozi s porovnáním s normálními laky.

Oblasti použití

CYKLON Lak kovový najde použití v průmyslové oblasti jako např.. při zpracování ušlechtilé oceli, zpracování barevných kovů, v řemeslné výrobě jako např...: klempíři, umělečtí zámečníci, výroba zábradlí atd..

CYKLON Lak kovový hodí se jako nátěr a na vylepšení kovů v různých barvách.jako např..
zoxidované části mědi, části ušlechtilé oceli které při svařování změnilly barvu.

Kovový lak je dostupný v následujících barvách

- hliník č.1902201
- nerez č.1901301
- měď č.1905701
- mosaz č.1901201
- zlatá č.1901001

Vlastnosti produktu

- odolný proti otěru
- dobrá ochrana proti korozi
- přílnavý na kovy a mnohé umělé hmoty
- dobrá krycí schopnost, malá spotřeba
- identita barev toho kterého kovu
- dobrá odolnost vůči slané vodě

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad by měl být suchý, bez mastnot, prachu a rzi. Dobrá přílnavost se dosáhne jemným přebroušením lakované plochy. Volné části je nutné odstranit.

Použití:

Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min. Od slyšitelného pohybu kuliček na míchání).
Do kříže nanést ze vzdálenosti ca. 25 cm.

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Odolnost vůči teplotě	Nerez : 250°C krátkodobě 300°C

TECHNICKÝ LIST METALICKÁ BARVA(hliník,mosaz,měď,nerez,zlatá)

	meď: 120°C mosaz: 120°C hliník : 120°C zlatá : 120°C
Doporuč.síla vrstvy	40-50 µm
Stálost při skladování	3 roky při správném skladování