



TECHNICKÝ LIST

BARVA NA VANY ZÁKLADNÍ-KERAMICKÁ

CYKLON keramická barva základní spreji, je dodávána pouze v bílé barvě .
CYKLON keramická barva základní ve spreji je speciální akrylátový lak s vysokou přilnavostí na keramické a smaltované povrchů se zvýšenou odolností.

Popis:

- Nadprůměrné přilnavost k keramickým materiálům
- Vysoká odolnost proti poškrábání
- ideální podkladová barva pro Keramické barvy
- rychle zachychá
- neobsahuje olovo ani kadmium

Použití :

CYKLON keramická barva základní je možné použít jako podkladovou barvu na opravu nevzhledných vany , sprchových koutů, umyvadel, toalety apod. Použití je hlavně tam ,kde se nachází keramické a smaltové povrchy. Barvu lze i jako podklad pro keramické barvy na dřevo,plastové díly,nástřiky radiátorů topení apod.

Zpracování:

Podklady k nástřiku musí být důkladně očištěny a odmaštěny. Doporučujeme stříkané plochy před nástřikem obrousit jemným smirkovým plátnem. Před použitím sprej řádně protřepte a to po dobu 2 min ,až uslyšíte tlukot míchacích kuliček. Následně stříkejte ze vzdálenosti cca. 25-30 cm.V případě ,že první pokrytí základní barvou je nedostatečné , postup opakujte. Další nástřik opakujte po zaschnutí první vrstvy to je po 30 minutách. Barevné odstíny keramické barvy můžete aplikovat po 3 hodinách.

Upozornění :

CYKLON keramická barva základní sprej obsahuje hořlavé složky. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení. Spotřeba při opakovaných dávkách na jednom místě ,vzniká zde riziko vzniku výbušných plynů / vzduchová směs. Při práci nekouřit, jíst nebo pít.

SKLADOVÁNÍ A ŽIVOTNOST

Garantujeme v neotevřeném původním obalu při skladovací teplotě -5 ° C až +35 ° C, skladovatelnost 24 měsíců.

č.1901401....CYKLON Barva na vany základní-keramická