

TECHNICKÝ LIST

UVOLŇOVAČ RZI s MoS₂

CYKLON Uvolňovač rzi s MoS₂ je osvědčený produkt, který je vhodný i jako kontaktní a mazací látka. Výběrem surovin se dosáhne rychlý účinek, hlavně u zkorodovaných kovových spojení. Vysokým kapilárním účinkem a dobrou vzlínavostí se dosáhlo velmi dobrého proniknutí i do nejmenších trhlin a meziprostorů. Touto předností se zabrání nové tvorbě rzi.

Oblasti použití :

CYKLON Uvolňovač rzi s MoS₂ Odstraňovač rzi v spreji má široké uplatnění , např. pomáhá při demontáži zkorodovaných dílů a spojení má trvalé mazání závitových spojení, vedení a kluzných ploch. Zabraňuje povrchovým proudům na kontaktních elektrických spinačích. Slouží jako mazivo pro řetězy, kloubové spoje a závěsy a mnohé další pohyblivé části. Slouží jako pomocná látka při montážních pracích v autodílnách a průmyslu na ulehčení následné demontáže .

Vlastnosti produktu :

- sprej obsahuje suspenzi MoS₂
- rozpouští zkorodované spoje jako čepy, závity, matice aj.
- dobrá vzlínavost a dobrý kapilární účinek
- velmi dobře proniká a rozpouští rez
- obsahuje aditiva na dobré mazání
- chrání před oxidací a korozí
- zabraňuje zapečení šroubového spojení
- odstraňuje skřípání, vrzání a pískání pohyblivých spojů
- zabraňuje vzniku povrchových proudů a zlepšuje schopnost kontaktu v elektrice

Informace o zpracování:

Ošetření podkladu:

Podklad by měl být očištěný od hrubé špíny, volné části odstráňte drátěným kartáčem

Použití:

Nádoby před použitím dobře protřepte ,aby došlo k promíchání pevného maziva MoS₂. Ze vzdálenosti cca.20-30 cm nastříkejte a několik minut nechejte působit. Následně je možné zkorodované díly rozebrat. Při silně zkorodovaných spojích postup opakujte.

Technické data

Technické údaje	Požadovaná hodnota
Teplotní rozsah	-30°C do +60°C
Výdatnost	Závislé od druhu a povrchu ošetřené části .
Báze	petrolej, vřetenový olej, MoS ₂ – suspenze