

TECHNICKÝ LIST SPREJ NA ŘETĚZY

CYKLON Sprej na řetězy je vysokoviskózní speciální syntetický olej s aditivy a různými přísadami proti opotřebení, oxidaci a korozi. Po vypaření rozpouštědla zůstává dobře přilnavý mazivo-film. Tento mazací film tvoří pevnou a přilnavou vrstvu, která je elastická a při chladu je stále vláčná.

Oblasti použití

CYKLON Sprej na řetězy najde využití v mnoha oblastech průmyslu, při pohonu transportních a dopravních zařízení, u vozidel (např. užitková vozidla, motocykly), při pohonu bran. Pro dobrou teplotní odolnost (-30 °C do +200 °C) je možné použití i v oblastech, kde pro nízkou teplotní odolnost jiné mazadla na řetězy není možné použít.

Vlastnosti produktu

- tlumí hluk
- chrání před korozi a opotřebením
- nekřehne při chladu
- vhodné i na O-řetězy
- elastický
- odolný vůči slané vodě
- nízká vazba prachu
- netvoří pryskyřici, nekoksovatí, nepřipeče se

Informace o zpracování

Použití:

Odstranit staré mazivo pomocí průmyslového čističe CYKLON, při silném znečištění z pomoci kartáče nebo špachtle. Nádobu silně protřepat až po slyšitelné nárazy kuliček na míchání. Nastříkejte ze vzdálenosti cca. 25 cm. Po vypaření rozpouštědla vznikne dobře přilnavý mazivo (dodržel dobu penetrace). Podle účelu a místa použití po určitém intervalu postup opakovat.

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Teplotní rozmezí	-30°C do +200°C
Doba penetrace	ca. 10 min
Barva	světlehnědá
Viskozita (účinná látka) při 40°C	ca. 1600mm ² /s
Teplota vzplanutí(účinná látka)	258°C
Hustota(účinná látka) při 20°C	0,97 kg/Ltr.