

TECHNICKÝ LIST

STŘÍKACÍ VAZELÍNA BÍLÁ

CYKLON Bílá vazelína je ochranné mazadlo na bázi lithium-hydroxystearátu. Vysoká účinnost byla dosažena optimální kombinací obsažených látek. Svými vlastnostmi předčí i požadavky DIN 51825 pro mazadlo KF 2 K.

Oblasti použití

CYKLON Bílá vazelína má široké použití. např.. na mazání kluzných, valivých a kloubových ložisek. Mazání šroubů, čepů a vedení, mazání hřídelí s drážkou, výsuvných čepů, závitových vřeten a hladicích ploch všech druhů. Jako pomoc při dílčí montáži v průmyslu a řemesle, k usnadnění následné demontáže.

Vlastnosti produktu

- vysoká přilnavost a tím dlouhodobý účinek
- obsahuje aditiva proti korozi
- dobrá odolnost vůči teplotě
- chrání před oxidací a korozí
- účinná látka odpovídá VW-Norm TL 778 / A
- vhodné i na ozubená kola
- zabraňuje připečení, slepení rzí, studeným svarem a Stick-Slip efektu.
- s obsahem PTFE

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad musí být suchý, bez prachu, odstranit staré mazivo

Použití:

Nádobu silně protřepat (minimálně 2 min od slyšitelného nárazu kuliček). Nastříkat ze vzdálenosti ca. 20 - 30 cm.

Technické data

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Výdatnost 400ml-spreje	ca. 3 qm (Spotřeba závisí od druhu a plochy mazaných částí jako i podmínek při zpracování).
Teplotní rozmezí	-50°C do +150°C (krátkodobo do 170°C)
Báze	lítium-hydroxystearat, mineral. olej a biele mazadlo
Pohonná látka	Proban/Butan Gemisch
Stálost při skladování	3 roky