

TECHNICKÝ LIST ZINKO-HLINÍKOVÝ SREJ

CYKLON Zinko-hliníkový sprej je světlá rychleschnoucí ochranná vrstva proti korozi na bázi Epoxy-Ester s vysokým obsahem pevných částic.

Oblasti použití

CYKLON Zinko-hliníkový sprej najde uplatnění v ocelářských provozech, strojírenské výrobě, výrobě lodí a zařízení, výrobě karoserií, a řemesel a v mnoha dalších oblastech. Pro vysoký podíl zinkového prachu je CYKLON Zinko-hliníkový sprej vhodný jak k pokrytí velkých ploch ochrannou vrstvou proti korozi tak i na vylepšení poškozených pozinkovaných kovových částí. Jako podklad se hodí: ocel, litina, hliník, zinek a pozinkované části.

Vlastnosti produktu

- dobrá barevná shodnost s pozinkovanými povrchy.
- má přilnavost skoro na všechny kovy
- bez základu přelakovatelné
- rychle schnoucí
- dobrá odolnost vůči otěru
- dobrá krycí schopnost
- dobrá elektrická vodivost, proto vhodná i jako barva při bodovém svařování.

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad musí být suchý, bez prachu, bez mastnot a bez rzi.
Lehkým přebroušením poškozených míst se zlepší přilnavost.

Použití:

Nádobu ohřát na pokojovou teplotu a silně protřepat. Optimální tloušťka vrstvy je ca. 50 um, doporučujeme několik vrstev nanést do kříže. Optimální vzdálenost nástřiku je mezi 25 - 30 cm.

Technické vlastnosti	doporučené hodnoty
Schnutí při 20°C:	ca. 30 Minut – nelepí se prach
Schnutí při 20°C:	ca. 60 Minut – pevnost na pohmat
Schnutí při 20°C:	ca. 5-6 hod –přelakovatelný
Výdatnost 400ml nádoby	ca. 3 - 4 qm
Obsah pevných částic	cez 73 ±1 hmotn.% v suchém filmu