

TECHNICKÝ LIST ZINKO-OPRAVNÝ SPREJ

CYKLON Zinkový -opravný sprej je rychleschnoucí lak na bázi epoxy-Ester-pryskyřice s dobrou krycí schopností a dobrou odolností vůči otěru.

Oblasti použití

CYKLON Zinkový-opravný sprej najde uplatnění v ocelářských a tovární výrobě, strojírenské výrobě, výrobě lodí a zařízení, výrobě karoserií, a řemesel a v mnoha dalších oblastech. Pokud se jedná o vylepšení pozinkovaných ploch (např. vrty, svařované, řezané místa.) Vysokým podílem pevných částic působí vylepšení zejména na čerstvě pozinkovaných částech velmi nenápadně.

Vlastnosti produktu

- dobrá barevná shodnost s pozinkovanými povrchy.
- má velmi dobrou přilnavost na všechny kovy
- bez základu přelakovatelný
- rychle schnoucí
- dobrá odolnost vůči otěru
- dobrá krycí schopnost

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad musí být suchý, bez prachu, bez mastnot a bez rzi. Lehkým přebroušením poškozených míst se zlepší přilnavost. CYKLON Zinkové-opravné spreje mohou být přelakovatelné barvami CYKLON nebo i jinými barvami na bázi akrylové disperze, čímž se zlepší antikorozivní ochrana lakovaných částí.

Použití:

Nádoby ohřát na pokojovou teplotu a silně protřepat. Optimální tloušťka vrstvy je ca. 40 - 50 um, doporučujeme udělat několik tenkých vrstev stříkáním do kříže. Optimální vzdálenost nástřiku je mezi 25 a 30 cm.

Technické vlastnosti	doporučené hodnoty
Schnutí při 20°C:	ca. 15 min - nelepí sa prach
Schnutí při 20°C:	ca. 30 min - na pohmat suché
Schnutí při 20°C:	ca. 8 hod - vytvrdné
Výdatnost 400 ml nádoby	cez 28 ±1 hmotn. %