

TECHNICKÝ LIST

ŠOK NA REZ

CYKLON Šok na rez-sprej byl vyvinutý speciálně na zkorodované a těžko demontovatelné spojení. Při sestavování účinných látek se dbalo na velmi dobrý kapilární efekt, aby se dosáhlo velmi dobrého průniku i do menší prostorů a tolerancí. Tato vlastnost ve spojení se **smršťováním v chladu** zabezpečuje lehké rozpouštění rzi i v těžce demontovatelných spoje-ních.

Oblasti použití

CYKLON Šok na rez-sprej

je možné používat všude tam, kde použití jiných rozpouštědel je nedostatečné Např.: zkorodované hřídele a pouzdra, čepy, silně zkorodované závitové spojení, a mnohé další pohyblivé části, které je potřebné zprovoznit. Oblasti použití je mnohostranné, produkt je univerzálně použitelný.

Vlastnosti produktu

- s obsahem MoS₂
- rozpouští i silně zkorodované spojení způsobem smrštění chladem
- má zlepšený kapilární účinek
- velmi dobře proniká rzi
- obsahuje aditiva proti korozi
- chrání před oxidací a korozí
- zabraňuje zapečení závitového spojení
- odstraňuje pískání a vrzání

Informace o zpracování

Ošetření podkladu:

Podklad by měl být očištěn od hrubých nečistot, volné zrezivělé části je nutné očistit drátěným kartáčem.

Použití:

Nádobu před použitím silně potřepte. Ze vzdálenosti cca. 20 – 30 cm nastříkejte a několik sekund nechejte působit. Potom je možné dané spoje rozebrat. Při silně zkorodovaných spojeních doporučujeme proces opakovat.

Technické data

Technické údaje	Požadovaná hodnota
Teplotní rozsah	-30°C do +70°C
Zápach	jako petrolej
Barva	Hnědá
Vydatnost	Závislá od druhu a povrchu ošetřované části
Báze	petrolej, spec. olej, suspenze a aditiva.