



Technický list: CYKLON Mazivo s teflonem HS 40

Číslo zboží: 1907001

CYKLON HS 40 je univerzálně použitelný mazací prostředek slabožluté barvy s příměsí teflonu, s výbornou vzlinavostí a přilnavostí. Je garancí silné přilnavosti i na rotujících a otáčejících se dílech. Má velmi dobré mazací vlastnosti a pronikne i do nejmenších štěrbin, čímž zajistí celoplošnou ochranu proti korozi. Nepoškozuje pryž, těsnění, plasty, lak a je odolný vůči slané vodě, slabým kyselinám a louhům. Neobsahuje silikon, pryskyřice ani kyseliny. Teplotní rozsah použití od -30°C do +200°C, krátkodobě do +250 °C.

Oblast použití

Dokonalé mazání míst s malou tolerancí a vysokým tlakovým zatížením např.:

- lanody
- panty
- kloubová spojení
- táhla řízení, plynu a spojky
- řetězy
- kluzné kolejnice
- pouzdra ložisek
- volnoběžná ozubení
- škrtící klapky

Návod k použití

Před nanesením doporučujeme povrch důkladně očistit CYKLON Montážním čističem. Nastříkat na podklad, zpravidla stačí jedna aplikace. Před použitím nádobu dobře přetřást.

Upozornění

Nádoba je pod tlakem. Chránit před slunečním zářením a teplotami nad 50°C. Nepropichovat a neházet do ohně a to ani po spotřebování obsahu. Nestříkat do ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávat mimo zdroje hoření, nekouřit.

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.

