



Technický dopis:

Číslo zboží: 1908201

CYKLON Zchlazovací sprej

CYKLON Zchlazovací sprej je technický chladicí sprej, speciálně použitelný pro testovací a zkušební účely. Složení bez rozpouštědla zajišťuje snášenlivost na kovy a většinu umělých hmot. Vzhledem k velkému množství dostupných umělých hmot na trhu, se doporučuje provést zkouška snášenlivosti. CYKLON Zchlazovací sprej je bezzbytkový, takže není nutné další zpracování ošetřených částí.

Oblasti použití

- Automobilový průmysl (simulace studeného startu)
- Elektrický a elektronický průmysl (lokalizace termických chyb u elektrických zařízení) • Pájení a svařování (zabránění přehřátí citlivých částí při pájení a svařování)
- ve strojírenském průmyslu (smršťovací kovové části – důležité při montážních pracích)
- Všeobecně všude tam, kde je zapotřebí chlazení částí

Vlastnosti produktu

- dosahuje teploty až - 45°C
- bez rozpouštědla
- naplněné pohonnými hmotami neškodlivými pro prostředí
- odpařuje se beze zbytku
- nejsou potřeba další následná zpracování ošetřených částí
- speciální ventil – dosáhne se vysokého rozprášení
- rychlý čas vyvětrání
- není agresivní vůči lakům a kovům

Informace o zpracování

Použití: Nádobu silně protřepat. Ze vzdálenosti cca. 20 - 30 cm nanést. Teplota je závislá na délce nastříkání na chlazené části. (čím delší čas nastříkání, tím lepší chlazení).

Technická data

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Teplotní rozmezí	dosažená teplota do -45°C
Vydatnost	závislé na druhu a množství ošetřených částí a na žádané teplotě.
Druh rozpouštědla	bez rozpouštědla
Čas odvětrání	Asi 10 sec.

Výrobek je určen pro PROFESIONÁLNÍ použití. Všechny informace a údaje jsou založeny na objektivním testování, našich zkušenostech a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto nemůžeme znát nejrůznější možnosti použití ani použité metody aplikace, proto neposkytujeme za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací. Uvedené údaje mají obecný charakter. Uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace kontaktujte prosím naše technické oddělení.

