



CYKLON Střešní tmel



Střešní tmel CYKLON je vhodný na tmelení střešních spár, mezer a puklin, bitumenových střešních materiálů a všechny obvyklé stavební materiály, tmelení spojů mezi odvodňovacími a střešními prvky, prostředek na opravy netěsností střech, okapů a spádových rour, fixování bondských šindelů, naléhavé opravy i za deště. Snadno použitelný tmel na bázi bitumenových elastomerů s výbornou přilnavostí na většinu materiálů. Může být nanášen na mokré materiály, má vynikající odolnost proti stékání. Těsnění spojů s pohybem do **10%**.

Skladovatelnost :

12 měsíců od data výroby v neotevřeném obalu při teplotách **+5°C až +25°C**. Datum výroby a spotřeby je uveden na obalu. Chraňte před mrazem a vysokými teplotami a to i během přepravy.

Technická data :

Konzistence/Báze	Bituménové elastomery
Vytvrzování	Stabilní pasta
Tvorba slupky	Po 25 min
Rychlost vytvrzování/tvrdost	Nestanovuje se
Smrštění	cca. 10-11 %
Specifická hmotnost	cca. 1,23 g/ml
Teplotní odolnost	-40°C až +95°C
Tvarová paměť	/
Maximální deformace	10-13 %

Barva a balení : karton 20 ks

- 1574201-310 ml - Černá
- Záruka 24 měsíců

Dodavatel pro ČR :
MADOIL s.r.o. Sovadinova 3552/10a, 690 02 Břeclav
tel. +420 519321573, info@madoil.cz, www.madoil.cz